

Główne parametry:

1. 5M CMOS sensor, 5x zoom optyczny.
2. Plug and play, P2P cloud.
3. Standard H.265, wsparcie dla dual stream.
4. Wbudowany IR-CUT, automatyczne przełączanie filtrów,
Lepsza jakość obrazu w dzień i w nocy, z funkcją night vision (30 metrów).
5. Wsparcie dla kart 128 Gb SD i przechowywanie w chmurze.



Specyfikacja

Model	WIP-PB500T
Sensor	1/2.8" IMX335 CMOS 3516EV300
Rozdzielczość	5M 5x optyczny zoom
Przełączanie dzień/noc	Automatyczne IR-CUT
Format video	H.265
Dual stream	Wspierane
Rozdzielczość obrazu	Główny 2560x1920 or 2560x1440; dodatkowy 800x600 or 800x448
Ilość klatek video	15fps
Video bitrate	32Kbps~6Mbps
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, ICMP, FTP, EMAIL, TELNET, etc.
Detekcja ruchu	Możliwość ustawienia czułości oraz detekcja w 4 obszarach
ONVIF	Wsparcie dla protokołu ONVIF 2.4
IE	Wbudowany Web Server, użytkownik może przeglądać i kontrolować bezpośrednio z przeglądarki
Telefon komórkowy	Wsparcie IOS i Android
Dynamiczna domena	LAN i Internet
WiFi	WiFi 2,4 G
Audio	intercom
Pojemność	Karta 128G TF
Night vision	30m
Urzytkownicy	Wielu użytkowników w tym samym czasie
Interfejs sieciowy	1 RJ45, 10/100M
Zasilanie	DC12V 2A 2W
Temperatura pracy, wilgotność	0 ~ 55 °C , 10 ~ 95%

Bigshop.com.pl