



Niszczone nośniki danych



Niszczone nośniki danych

Niszczone nośniki danych

- szerokość wejścia: 400 mm
- wielkość ścinka: 5,8 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 33
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2/ O-2/ T-2/ E-2
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskietki
- pojemność kosza: 200 l
- wymiary: 600x480x930 mm
- systemy: Energy Smart, SPPS
- napęd z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- automatyczny start/stop z autorewersem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczny start/stop z autorewersem
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- poziom hałasu (dB) 58
- Moc (W) 1500
- Objętość pojemnika (litry) 200
- Wymiary [szer. x gł. x wys.] (mm) 600x480x930
- Waga (kg) 73
- Automatyczne oliwienie noży nie
- Automatyczny podajnik papieru nie

Rodzaj cięcia	paski
Ilość niszczonych kartek	33 (70g)
Niszczone nośniki danych	karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze, dyskietki
Szerokość wejścia (mm)	400
Szerokość cięcia (mm)	5,8
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757	2
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-2/ O-2/ T-2/ E-2
Automatyczny Start/Stop	tak
Sygnał świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz	tak
Optyczny wskaźnik napełnienia worka	tak
Praca ciągła 24h na dobę	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Poziom hałasu (dB)	58
Moc (W)	1500
Objętość pojemnika (litry)	200
Wymiary [szer. x gł. x wys.] (mm)	600x480x930
Waga (kg)	73
Automatyczne oliwienie noży	nie
Automatyczny podajnik papieru	nie

komputerowe

- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector