

Karta techniczna – Zamek hotelowy E3064P / S3063P

BH-Wandex Jarosław Czechowski

ul. Ciołka 8/210 01-402 Warszawa

Karta techniczna - Zamek hotelowy E3064P / S3063P

Nazwa produktu: Zamek hotelowy elektroniczny E3064P **Model kompatybilny:** S3063P (ta sama kaseta zamka, różne szyldy)

Przeznaczenie

Elektroniczny zamek hotelowy do drzwi pokojowych, współpracujący z kartami RFID.

Normy i dyrektywy

EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2010 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 Dyrektywa RED 2014/53/EU (na podstawie Deklaracji zgodności CE z dnia 23.08.2022)

Odporność ogniowa

Badania odporności ogniowej wg EN 1634-1:2014+A1:2018. Raport Intertek nr 221115007SHF-001. Wynik: integralność i izolacyjność 66-68 minut (EI60).

Kaseta zamka

Typ: mortise lock, model 4585. Wymiary: 170 × 74 × 15 mm. Backset: 45 mm. Latch throw: 12 mm. Kaseta chroniona płytą ogniochronną 2 mm.

Szyld zewnętrzny

Stal nierdzewna 2.0 mm. Wymiary: ok. 280 × 40 × 13 mm. Panel indukcyjny: ABS.

Szyld wewnętrzny

Stal nierdzewna 1.5 mm. Wymiary: ok. 280 × 40 × 25 mm. Obudowa baterii: ABS.

Zasilanie

6 V DC. 4 × bateria AA 1.5 V.

Uwagi dotyczące EI60

Zamek może być stosowany w drzwiach EI60 przy zachowaniu sposobu montażu zgodnego z dokumentacją producenta drzwi oraz zamka.