

FMB0003



Technologia GSM / GPRS / GNSS / BLUETOOTH

GNSS

GNSS GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

Odbiornik 33 kanały

Śledzenie czułość -165 dBm

Dokładność <3 m

Gorący start <1 s

Ciepły start <25 s

Zimny start <35 s

Cellular

Technologie GSM

Czterech pasmach 850/900/1800/1900MHz

Transferu danych GPRS w klasie 12 (do 240 kbps)

Obsługa danych SMS (tekst / dane)

Moc

Zakres napięcia wejściowego 12 - 30 V DC z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym

Bateria zapasowa 3,7 V 45 mAh

Bluetooth

Specyfikacja 4.0 + LE

Obsługiwane urządzenia peryferyjne: czujnik temperatury i wilgotności, zestaw słuchawkowy, skaner kodów kreskowych Inateck, obsługa uniwersalnych czujników BLE

Specyfikacja fizyczna

Wymiary 52,6 x 29,1 x 26 mm (dł. X szer. X wys.)

Interfejs

Złącze Gniazdo OBDII Gniazdo

Antena GNSS Wewnętrzna

Antena GSM o wysokim wzmocnieniu

Wewnętrzna antena GSM o wysokim wzmocnieniu

USB 2.0Micro-USB

Status LED stanu

SIM Nano-SIM

Pamięć 128 MB wewnętrznej pamięci flash